

| 모델 | | LC-LU5000 |
|-----------|-------------|---|
| 디스플레이 시스템 | | 3LCD |
| 해상도 | | WUXGA(1920x1200)픽셀 |
| 렌즈 | | 수동 줌(1.6배), 수동 초점 렌즈 F 1.65-2.25 (f=18.2~29.38mm) |
| 화면 크기 | | 40" ~ 300", 대각선(중형비 16:10) |
| 밝기 | | 5,000 lm |
| 명암비 | | 8,000:1 |
| 램프수명 | | 일반: 3,000시간, Eco: 4,000시간 |
| 키스톤 보정 범위 | 수직 | ± 30° |
| | 수평 | ± 15° |
| 단자 | HDMI IN | HDMI × 2 |
| | COMPUTER IN | Mini D-sub HD 15핀(암) × 2 |
| | MONITOR OUT | Mini D-sub HD 15핀(암) × 1[RGB/모니터 출력] |
| | VIDEO IN | RCA × 1 |
| | AUDIO IN | stereo mini jack x 1, 2RCA(L/R) Audio x 1 |
| | AUDIO OUT | stereo mini jack x 1 |
| | LAN | 네트워크 연결용 RJ-45 × 1 |
| | SERIAL IN | 외부 제어용 D-Sub 9핀(암) × 1 |
| | USB-Type A | USB type A x 1 |
| | USB-Type B | USB type B x 1 |
| 내장 스피커 | | 10W 모노 |
| 작동 소음 | | 일반: 40 dB, Eco: 33 dB |
| 치수 | | 345 mm × 128 mm × 318 mm |
| 무게 | | 약 4.5kg |