

| 모델 | | NP-P604X |
|--------------|---------------|---|
| 디스플레이 시스템 | | 3LCD |
| 해상도 | | XGA(1024 × 768)픽셀 |
| 렌즈 | | 수동 줌(1.7배) |
| 화면 크기 | | 30" ~ 300", 대각선(종횡비 4:3) |
| 밝기 | | 6,000 lm |
| 명암비 | | 20,000:1 |
| 램프수명 | | 일반: 4,000시간, Eco: 8,000시간 |
| 키스톤 보정 범위 | 수직 | ± 20° |
| | 수평 | ± 30° |
| 단자 | HDMI IN | HDMI (Video + Audio) × 2 |
| | COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15핀(암) × 1[RGB] |
| | MONITOR OUT | D-sub HD 15핀(암) × 1[RGB/모니터 출력] |
| | VIDEO IN | 3RCA × 1 |
| | AUDIO IN | stereo mini jack × 1 |
| | AUDIO OUT | stereo mini jack × 1 |
| | LAN | 네트워크 연결용 RJ-45 × 1, 10Base-T/100Base-TX |
| | SERIAL IN | 외부 제어용 D-Sub 9핀(암) × 1(RS-232C 호환) |
| | USB-Type A | 메모리 뷰어/무선 모듈(DC 5V, 최대 500mA) |
| | USB-Type B | Service |
| 내장 스피커 | | 20W |
| 작동 소음 | | 일반: 37 dB, Eco: 34 dB |
| 치수 | | 420 mm × 141 mm × 330 mm |
| 무게 | | 약 4.7kg |