

| | | |
|-----------|-------------|--|
| 모델 | | DX3350 |
| 디스플레이 시스템 | | 3LCD |
| 해상도 | | XGA (1024 x 768)픽셀 |
| 렌즈 | | 수동 줌 (1.7배) F=2.45 - 3.22, f=18.8mm - 32mm |
| 화면 크기 | | 22.3" ~ 378.6", 화면비: 4:3 |
| 밝기 | | 6,000 lm |
| 명암비 | | 10,000:1 |
| 램프수명 | | 일반: 1,500시간, Eco1: 3,500시간, Eco1: 4,500시간 |
| 키스톤 보정 범위 | 수직 | ± 30° |
| | 수평 | ± 25° |
| 단자 | HDMI IN | HDMI × 1, HDMI/ MHL × 1 |
| | COMPUTER IN | D-sub HD 15핀[VGA(YPbPr/RGB)] × 2 |
| | MONITOR OUT | D-sub HD 15핀(VGA) × 1 |
| | VIDEO IN | S-Video x 1, Composite Video x 1, DVI-D x 1, Component (5 BNC) (RGBHV) x 1 |
| | AUDIO IN | stereo Mini jack x 3, RCA(L/R) x 1 |
| | AUDIO OUT | stereo Mini jack x 1, RCA(L/R) x 1 |
| | LAN | RJ-45 × 1 |
| | SERIAL IN | 외부 제어용 D-Sub 9핀(RS-232C) × 1 |
| | USB | USB Power (5V, 2.0A) × 1, USB Type B (Service) × 1 |
| | 기 타 | Mic(Mini-Jack) × 1, 유선 원격 (Mini-Jack) × 1, 3D Sync × 1 |
| 내장 스피커 | | 10W 모노 |
| 작동 소음 | | 일반: 36 dB, ECO: 30 dB |
| 치수 | | 445 mm × 330.2 mm × 160.2mm |
| 무게 | | 약 5kg |