

모델		PT-LW373
디스플레이 시스템		투명 LCD 패널(× 3, R/G/B)
해상도		WXGA(1280 × 800)픽셀
렌즈		수동줌 (1.2 ×), 수동 포커스 F=1.6 - 1.76, f=19.16 - 23.02 mm, 투사 비율: 1.48 - 1.78:1
화면 크기		30" ~ 300", 16 : 10 화면 비율
밝기		3,600 lm
명암비		16,000:1
램프수명		일반: 5,000시간, Eco1: 6,000시간, Eco2: 10,000시간
키스톤 보정 범위	수직	± 30°(자동, 수동)
	수평	± 15°(수동)
단자	HDMI IN	19핀 HDMI × 1 HDCP 호환, Deep Color 호환, 오디오 신호: 직렬 PCM(샘플링 주파수: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)
	COMPUTER 1 IN	D-sub HD 15핀(암) × 1 [RGB/S-Video/YPB(CB)PR(CR)]
	COMPUTER 2 IN	D-sub HD 15핀(암) × 1[RGB]
	MONITOR OUT	D-sub HD 15핀(암) × 1[RGB/모니터 출력]
	VIDEO IN	핀 잭 × 1
	AUDIO IN 1	M3 (L,R) × 1
	AUDIO IN 2	핀 잭 × 2 (L,R)
	AUDIO OUT	M3(L,R) × 1(가변적)
	LAN	네트워크 연결용 RJ-45 × 1, 10Base-T/100Base-TX, PLink™(Class 1) 호환
	SERIAL IN	외부 제어용 D-Sub 9핀(암) × 1(RS-232C 호환)
	USB-Type A	메모리 뷰어/무선 모듈(DC 5V, 최대 500mA)
	USB-Type B	USB 디스플레이
내장 스피커		10W 모노
작동 소음		일반: 37 dB, Eco1: 33 dB, Eco2: 28 dB
치수		335 mm × 96 mm*6 × 252 mm (13 3/16" × 3 25/32" *6 × 9 29/32")
무게		약 2.9kg(6.4lbs)