

모델		PT-VX610
디스플레이 시스템		투명 LCD 패널(× 3, R/G/B)
해상도		XGA(1024 × 768)픽셀
렌즈		1.6배 수동 줌(투사율: 1.17 - 1.90:1), 수동초점 F 1.60 - 1.90, f 15.31 - 24.64mm
화면 크기		30 - 300인치
밝기		5,500lm
명암비		16,000:1
램프		280W UHM 램프 × 1
키스톤 보정 범위	수직	최대 ±35°(자동/수동, 입력: XGA)
	수평	최대 ±35°(수동, 입력: XGA), 동시 수평 및 수직 보정 중 최대 총 ±55°.
단자	HDMI IN	HDMI 19핀 × 2(딥 컬러, HDCP와 호환 가능), 오디오 신호: 직렬 PCM[샘플링 주파수: 48kHz/44.1kHz/32kHz]
	COMPUTER 1 IN	D-sub 15핀(암) × 1[RGB/Y·PB (Cb)·PR (Cr)]
	COMPUTER 2 IN MONITOR OUT	D-sub 15핀(암) × 1[RGB/Y·PB (Cb)·PR (Cr)(입력/출력 전환)]
	VIDEO IN	핀 잭 × 1
	AUDIO IN 1	M3 스테레오 미니 잭 × 1
	AUDIO IN 2	M3 스테레오 미니 잭 × 1
	AUDIO IN 3	핀 잭(L/R) × 1
	AUDIO OUT	M3 스테레오 미니 잭 × 1(모니터 출력: 가변)
	LAN	네트워크 연결용 RJ-45 × 1, 10Base-T/100Base-TX, PLink™ 호환 가능
	SERIAL IN	외부 제어용 D-Sub 9핀(암) × 1(RS-232C 호환)
USB-Type A	DC 출력용 A 타입 × 1 (전원 공급용, DC 5V, 최대 2A)	
내장 스피커		4.0cm(1 1/16") 원형 × 1, 출력 전력: 10W(모노럴)
작동 소음		일반: 37 dB, Eco1: 35 dB, Eco2: 29 dB
치수		389 × 125 × 332mm(15-5/16" × 4-29/32" × 13-1/16")
무게		약 4.8kg (10.6 lbs)