

모델		PT-RZ120W
디스플레이 시스템		1-Chip DLP™ 프로젝터
해상도		WUXGA(1920 x 1200)픽셀
렌즈		파워 줌 (투사율 1.7 - 2.4:1), 파워 포커스 F 1.7 - 1.9, f 25.6 - 35.7 mm
화면 크기		16:10 중형비일 때 1.27~15.24m(50~600인치), 1.27~5.08m(50~200인치)(ET-DLE055), 2.54~8.89m(100~350인치)
밝기		12,000 lm / 12,600 lm (중앙)
명암비		10,000:1 (Full On/Full Off, 다이내믹 콘트라스트 모드: 3)
램프수명		일반: 20,000시간, Eco: 24,000시간
키스톤 보정 범위	수직	±40°
	수평	±15°
렌즈 시프트	수직	+50%, -16%
	수평	+30%, -10%
단자	SDI IN	BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI 입력
	HDMI IN	HDMI 19-pin x 1 (HDCP 2.2와 호환 가능, Deep Color, 4K 신호 입력)
	DVI-D IN	DVI-D 24핀 x 1(DVI 1.0 준수, HDCP와 호환 가능, 싱글 링크에만 호환 가능)
	RGB 1 IN	RGB x 1 (BNC x 5): RGB/YBPBR/YCBCR
	RGB 2 IN	D-sub HD 15핀(암) x 1: RGB/YBPBR/YCBCR
	SERIAL/ MULTI-PROJECTOR SYNC IN	외부 제어용 D-sub 9핀(암) x 1(RS-232C 준수)
	SERIAL/ MULTI-PROJECTOR SYNC OUT	D-sub 9핀(수) x 1 링크 제어용
	REMOTE 1 IN	유선 리모컨용 M3 x 1
	REMOTE 1 OUT	링크 제어용 M3 x 1(유선 리모컨용)
	REMOTE 2 IN	D-sub 9핀(암) x 외부 제어용 1(병렬)
	LAN	네트워크 연결용 RJ-45 x 1, 10Base-T, 100Base-TX (PLink™ [Class 2], Art-Net과 호환 가능)
DIGITAL LINK/LAN	네트워크 및 DIGITAL LINK 연결용 RJ-45 x 1(HDBase™ 준수), 100Base-TX (PLink™ [Class 2]와 호환 가능, Art-Net, HDCP 2.2, Deep Color, 4K 신호 입력)	
작동 소음		일반: 44 dB, Eco1: 41 dB, Eco2: 38 dB
치수		498 x 200 x 581mm
무게		약 23.6 kg (렌즈 포함)