

모델		PT-VGZ601K
디스플레이 시스템		LCD 레이저 프로젝터
해상도		WUXGA(1920 x 1200)픽셀
렌즈		파워 줌 (투사율 1.7 - 2.4:1), 파워 포커스 F 1.7 - 1.9, f 25.6 - 35.7 mm
화면 크기		종횡비 16:10, 30-300인치
밝기		6,000 lm
명암비		3,000,000:1 (사진모드: 다이내믹, 다이내믹 콘트라스트 모드: 1)
램프수명		일반: 20,000시간
키스톤 보정 범위	수직	±25°
	수평	±35°
렌즈 전환	수직	±44%, 0% (수동)
	수평	±20%, -20% (수동)
단자	HDMI IN 1,2	HDMI 19-pin x 1 (HDCP와 호환 가능, Deep Color, 4K/30p 신호입력), 오디오 신호: 직렬PCB(샘플링 주파수 : 48kHz/44.1kHz/32kHz)
	COMPUTER 1 IN	DVI-D 15핀(암) x 1(RGB/YPBPR/YCBCR)
	COMPUTER 2 IN/OUT	DVI-D 15핀(암) x 1(RGB/YPBPR/YCBCR)(입력/출력 변환)
	VIDEO IN	핀 잭 x 1
	AUDIO IN 1,2	M3 스테레오 미니잭 x 2
	AUDIO IN 3	핀 잭(L/R) x 1
	VARIABLE AUDIO OUT	M3 스테레오 미니잭 x 1
	SERIAL IN	컴퓨터 제어용 D-sub 9핀(암) x 1(RS-232C준수)
	LAN	RJ-45 x 1(네트워크용), PLink™(Class2)와 호환가능한 10Base-T/100Base-TX)
	DIGITAL LINK/LAN	DIGITAL LINK 연결용 RJ-45 x 1(네트워크용), HDBase-T™(준수), PLink™(Class2), HDCP, Deep Color, 4k/30p 신호입력과 호환가능한 100Base-TX)
USB(뷰어/무선/DC OUT)	메모리 뷰어기능, 옵션 무선 모듈 AJ-WM50용 USB 커넥션(A타입) x 1, 전원공급(DC 5V, 최대 2A)	
내장 스피커		10W(모노)
작동 소음		추후공개
치수		399 x 133 x 348mm(가장 짧은 형태의 다리 포함)
무게		약 7.2 kg